

<b>7. Musterbilder</b>	2
7.12.1 Ahorn	2

### 7.12.1 7. Musterbilder

Ahorn

Türdicke	◦ ca. 65 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ mehrlagige Spezialeinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	