

7. Musterbilder	2
7.19.1 CPL	2

7.19.1 7. Musterbilder

CPL

Zargenvariante

- Standard-Vollgehrungszarge aus ca 23 mm hochverdichteten Spanplatten, mit eingeleimter Falz- und verstellbarer Zierbekleidung , Falzbreite 12 mm, Verbindungsbeschläge für Schnellmontage aus Metall.
- in Holzumfassungszarge Typ HUZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.1)

Zargespiegel

- bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm (gefälzte Tür)
- bandseitig/bandgegenseitig 70/70 mm (stumpfe Tür)

Oberfläche

- CPL WESTAG-Kollektion ca. 0,2 mm Weiß (ähnlich RAL 9010)
- CPL WESTAG-Kollektion ca. 0,2 mm Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
- nach aktueller CPL WESTAG-Auswahlkollektion


Zargenkantenausbildung • Designkante (Radius ca. 2 mm) an Bekleidungen und Futterbrettung

Zargenfalzausbildung • für gefälzte Türen


- für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen
-

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzumfassungszarge / HUZ	 Stand: April 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: CPL 0,2 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzumfassungszarge / HUZ	 Stand: April 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: CPL 0,2 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzumfassungszarge / HUZ	 Stand: April 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: CPL 0,2 mm	
	

Typ: Holzumfassungszarge / HUZ	 Stand: April 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: CPL 0,2 mm	
