

7. Musterbilder	2
7.20.1 HPL	2


7.20.1 7. Musterbilder

HPL

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> • Holzstockzarge aus Massivholz mit formschlüssiger, gedübelter Eckverbindung mit V-Fuge ◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> • bandseitig/bandgegenseitig 55/70 mm (Querschnitt 70 x 70 mm) ◦ maximaler Zargenquerschnitt bis 70 x 140 mm
Massivholz-Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> ◦ transparent lackiert (optional gebeizt) ◦ Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe) ◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion (Falzbereich farblich passend RAL-lackiert)
Zargenkantenausbildung	• 2 mm gefaste Kanten
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> • für gefälzte Türen • für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen ◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene) ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (1. Dichtungsebene) ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Stockzarge, Wandanschluss, Schattenfuge, Typ2	 <p>Stand: April 2021</p>
Konstruktionsholz: Massivholz, keilgezinkt	
Oberfläche: Falz deckend lackiert	
Oberfläche: Spiegel HPL 0,8mm beschichtet	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Stockzarge, Wandanschluss, Schattenfuge, Typ2	 <p>Stand: April 2021</p>
Konstruktionsholz: Massivholz, keilgezinkt	
Oberfläche: Falz deckend lackiert	
Oberfläche: Spiegel HPL 0,8mm beschichtet	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

7.20.1 7. Musterbilder

HPL

Typ: Stockzarge, Wandanschluss, Schattenfuge, Typ2	 <p>Stand: April 2021</p>
Konstruktionsholz: Massivholz, keilgezinkt	
Oberfläche: Falz deckend lackiert	
Oberfläche: Spiegel HPL 0,8mm beschichtet	
	
<p>REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de</p>	<p>REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl</p>
<p>www.reinaerdt.de</p>	