



7. Musterbilder 2
7.3.1 Vollspan / PU Kante grau / gefalzt 2



7.3.1 7. Musterbilder

Vollspan / PU Kante grau / gefälzt

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ angegossene PU-Kante (nur bei HPL-Oberfläche) weiß 9010, grau 7035 und schwarz 9005 (Andere Farben auf Anfrage)

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspan	
Türkante: Angegossene PU Kante, grau	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspan	
Türkante: Angegossene PU Kante, grau	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspan	
Türkante: Angegossene PU Kante, grau	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspan	
Türkante: Angegossene PU Kante, grau	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

igen un