



| | |
|--|---|
| 7. Musterbilder | 2 |
| 7.4.2 Mehrlagige Spanplatte / SH37 | 2 |

7.4.2 7. Musterbilder

Mehrlagige Spanplatte / SH37

| | |
|---|---|
| Türdicke | ◦ ca. 39-40 mm |
| Türkonstruktion | ◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen |
| Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert) | ◦ Schallschutzklasse 2 / 37 dB Rw |
| Mittellage | ◦ mehrlagige Spezialeinlage |
| Oberfläche | ◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homopal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion |
| Kantenausbildung | ◦ gefälzt |
| Türkanten | ◦ Foliierte Kanten ◦ |

◦ = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

| | |
|--|--|
| Typ: HW 40 / SH37 |  <small>Stand: April 2021</small> |
| Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel | |
| Türkante: Folienkante / Dekorkante | |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm | |
|  | |
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl |

| | |
|--|--|
| Typ: HW 40 / SH37 |  <small>Stand: April 2021</small> |
| Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel | |
| Türkante: Folienkante / Dekorkante | |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm | |
|  | |
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl |

| | |
|---|---|
| Typ: HW 40 / SH37 |  <small>Stand: April 2021</small> |
| Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel | |
| Türkante: Folienkante / Dekorkante | |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm | |
|  | |

| | |
|---|---|
| Typ: HW 40 / SH37 |  <small>Stand: April 2021</small> |
| Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel | |
| Türkante: Folienkante / Dekorkante | |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm | |
|  | |