

# Inhaltsverzeichnis

7. Musterbilder	 2
7 9 1 Ahorn	2



### 7. Musterbilder

### 7.9.1 7. Musterbilder

Ahorn	
Türdicke	° ca. 50 mm
Türkonstruktion	° Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	° in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	° Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz- Oberflächen	° Ahorn (Hard Maple) natur lackiert
Kantenausbildung	° ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	° Einleimer aus Massivholz

• = Standard · = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich



NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl. Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert Oberfläche: Ahorn natur lackiert REINÆRDT Türen GmbH REINÆRDT Deuren by D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de info@reinaerdt.nl



www.reinaerdt.de

info@reinaerdt.de





## 7. Musterbilder

### 7.9.1 7. Musterbilder

### Ahorn



