

7. Musterbilder	2
7.9.3 Eiche	2

7.9.3 7. Musterbilder

Eiche

Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	◦ Eiche (am. Weißeiche) natur lackiert
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	
Stand: April 2021	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
www.reinaerdt.de	

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	
Stand: April 2021	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
www.reinaerdt.de	

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	
Stand: April 2021	
	

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefälzt aufliegend	
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	
Stand: April 2021	
	

7.9.3 7. Musterbilder

Eiche

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl